

1. Código de identificação único do produto-tipo:
Brita 4 (20/40) IBC1

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
– **Agregados não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos para estradas e outras obras de engenharia civil.**

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

CALBRITA, Sociedade de Britas, S. A.
Sede: Casal dos Fortes, Carapinha, 2580-377 Alenquer, Portugal
Tel: (+351) 263 730 230, Fax: (+351) 263 730 240

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:
Sistema 2+

5. Norma harmonizada:

(EN 13242:2002+A1:2007)

Organismo Notificado:

SGS-ICS Serviços internacionais de certificação, organismo notificado n.º 1029, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção em fábrica, efetua o contínuo acompanhamento, a validação e aprovação do controlo de produção em fábrica e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica: **1029 - CPR – PT05/01422**.

6. Desempenho declarado

Características essenciais	EN13242 2002+A1:2007	Granulometria Típica			
		Peneiros (mm)	%Passado acumulado	%Min.	%Máx.
Dimensão do agregado (EN 933-1)	20/40				
Identificação petrográfica	Calcário				
Tipo de agregado	Grosso				
Categoria granulométrica	G ₈₅₋₁₅				
Massa volúmica (EN 1097-6)	$\rho_a = 2,70 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} = 2,63 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd} = 2,65 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$				
Absorção de água (EN 1097-6)	1,0 ± 0,5 %				
% de Partículas esmagadas e partidas (EN 933-5)	$C_{90/3}$				
Teor de finos (EN 933-1)	f_2				
Sulfatos solúveis em ácido (NP EN 1744-1 Sec. 12)	$AS_{0,2}$				
Enxofre total (EN 1744-1, Sec.11.1)	S_1				
Teor de húmus (EN 1744-1, Sec.15.1)	Ensaio negativo				
		80	100 %	100 %	100 %
		63	100 %	98 %	100 %
		40	95 %	85 %	100 %
		31,5	55 %		
		20	2 %	0 %	15 %
		16	1 %		
		14	1 %		
		12,5	1 %		
		10	1 %	0 %	5 %
		8	1 %		
		6,3	1 %		
		4	1 %		
		2	1 %		
		1	1 %		
		0,500	1 %		
		0,250	1 %		
		0,125	1 %		
		0,063	0,7 %	0 %	1,0 %

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

O manuseamento do produto identificado no ponto 1 pode ocasionar a inalação de finos e irritação ocular, desta forma, sempre que necessário recomenda-se a utilização de máscara e óculos de proteção.

Sofia Franco, Responsável pelo Sistema de Controlo em Fábrica

Alenquer, 17 de outubro de 2022



(assinatura)